АО "Диэлектрические кабельные системы"
170017, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15
тел.: (4822) 33-28-81, 33-28-82, 33-28-83,
факс: (4822) 33-28-84, e-mail: tver@dkc.ru

Региональное представительство:
125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 6а
тел.: (495) 916–52-62, факс: (495) 916–52-08,
e-mail: info@dkc.ru

Дата: 03.02.2020 Москва
От: Канской А.Г. АО "ДКС"
Кому: Дистрибьюторам ДКС

Расширение ассортимента инструментов системы "Quadro"

Уважаемые коллеги и партнеры!

Сообщаем вам о том, что компания ДКС расширяет ассортимент продукции системы "Quadro" и вводит в состав группы продукции новые инструменты.

В ассортимент вводится следующая продукция:

Инструмент для зачистки и резки провода

Назначение

- снятие изоляции и резка гибких и одножильных проводов.

Отличительные особенности

- Резка одножильного проводника до 6,0 мм²
  многожильного проводника до 16 мм²
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя;
- Оснащены ножом из инструментальной стали для резки проводов;
- Встроенный блокировочный рычаг для защиты рук;
- Автоматическое открытие зажима после зачистки;
- Легкая и быстрая смена зачистных лезвий без дополнительного инструмента;
- Эргономичная форма рукоятки обеспечивает работу без усталости;
- Прочный корпус выполнен из пластика с добавлением стекловолокна.

Сечение провода, мм²	Вес, г	Код
0,03-16	175	2ART80

Клещи для обжима втулочных наконечников (шестигранный обжим)

Назначение

• Обжим втулочных наконечников НШВИ.

Отличительные особенности

- Шестигранный обжим;
- Подвижный локатор для точного определения сечения обжимаемого кабельного наконечника;
- Оптимальная рычажная передача, обеспечивающая обжим при небольшом усилии;
- Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обжима;
- Эргономичные мягкие ручки с защитой от скольжения;
- Используется специально закаленная инструментальная сталь.

Сечение провода, мм^2	Вес, г	Код
0,08-16	500	2ART8166

Клещи для обжима втулочных наконечников (квадратный обжим)

Назначение

• Обжим втулочных наконечников НШВИ.

Отличительные особенности

- Квадратный обжим;
- Подвижный локатор для точного определения сечения обжимаемого кабельного наконечника;
- Оптимальная рычажная передача, обеспечивающая обжим при небольшом усилии;
- Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечит оптимальное качество обжима;
- Эргономичные мягкие ручки с защитой от скольжения;
- Используется специально закаленная инструментальная сталь.

Сечение провода, мм^2	Вес, г	Код
0,08-16	500	2ART8164

Резак для кабеля с наружным диаметром до 62 мм

Назначение

- резка медного и алюминиевого кабеля.

Отличительные особенности

- Качественная резка без смятия и заусенцев;
- Оптимальная рычажная передача и усовершенствованная геометрия зуба, обеспечивающие обжим при небольшом усилии;
- Надежный храповый механизм с блокировкой, обеспечивающий ровные срезы кабеля без заусенцев;
- Функция разблокировки лезвий из любого положения;
- Эргономичные мягкие ручки с защитой от скольжения;
- Специально закаленная инструментальная сталь;
- Возможность применения в условиях эксплуатации под напряжением до 1000 В;
- Диэлектрический материал рукоятки, обеспечивающий безопасность использования.

Внимание!
Резак является альтернативной заменой ранее выведенных из ассортимента инструментов 2ART64 и 2ART65.

Сечение провода, мм^2	Вес, г	Код
480	600	2ART64

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел по работе с клиентами (ДКС Тверь, ДКС Новосибирск), а для получения консультаций, пояснений по ассортименту и проходящим акциям – к вашему региональному представителю.

С уважением,
Канская Анастасия
Менеджер по продукту (направление продвижения продукта)
Отдел "Системы автоматизации и ИТ"
Департамент продуктового маркетинга
АО "ДКС"